


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR CPR-KW-U31/2022

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Kształtka wieńcowa U-24,5x24x31
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Ściany murowe, słupy i ściany działowe. Do stosowania w konstrukcjach murowych przenoszących i nie przenoszących obciążeń, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym.
- Producent:**
Tadej I Sp. z o.o.
Powstańców 23
46-080 Chróstyce
Zakład produkcyjny;
Piaskowa 39
46-080 Chróstyce
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4
- Norma zharmonizowana:** EN 771-3: 2011 + A1: 2015
- Deklarowane właściwości użytkowe**

Wytrzymałość na ściskanie, wartość średnia f_m , prostopadle do powierzchni kładzenia, Kategoria II.	2,5 N/mm ²
Stabilność wymiarów, deklarowana wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci.	NPD
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw ogólnego stosowania i zapraw lekkich	Wartość ustalona: 0,15 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie- dla zapraw do cienkich spoin	Wartość ustalona: 0,30N/mm ²
Wytrzymałość spoiny na ścinanie przy zginaniu	NPD
Reakcja na ogień	klasa A1
Absorpcja wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej przez beton	Wartość ustalona: 5/15
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: gęstość brutto	1300 kg/m ³
Kształt i budowa	
Wymiary i odchyłki wymiarów	Szerokość: 245mm; Długość: 240mm Wysokość: 310mm; Kategoria D1
Opór cieplny betonu (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ_{10} , dry P=50%)	Wartość ustalona: 0,43W/m·K
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	NPD
Substancje niebezpieczne	Brak

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał: Adam Piekorz

Chróścice, dnia 01.04.2022

TADEJ I Sp. z o.o.
ul. Powstańców 23
46-080 Chróstyce
tel. 77 4032 475
NIP 7541730794

