TADEJ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR CPR - NC11,2/2022

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
   Nadproże żelbetowe Tadej 11,2
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Do stosowania w ścianach murowych i przegrodach (do przenoszenia obciążeń ponad otworami w ścianach murowych z częściową współpracą z innymi elementami konstrukcyjnymi).
3. **Producent:**
   Tadej I Sp. z o.o.
   Powstańców 23
   46-080 Chróścice
   Zakład produkcyjny;
   Piaskowa 39
   46-080 Chróścice
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
5. **Norma zharmonizowana:** EN 845-2: 2013+A1:2016
6. **Jednostka notyfikowana:** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
   Centrum Badań Betonów „CEBET" nr 1487
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE								
Paroprzepuszczalność	50/150								
Opór cieplny [W/m*K}	$\lambda_{10,\ dry,\ p=50\%}$ = 1,37								
Trwałość antykorozyjna	Klasa E								
Substancje niebezpieczne	Brak								
Długość [m]	**1,0**	**1,25**	**1,50**	**1,75**	**2,0**	**2,25**	**2,50**	**2,75**	**3,00**
Szerokość stopki [mm]	112								
Wysokość [mm]	71								
Nośność [kN/m]	4								
Ugięcie przy 1/3 nośności [mm]	0,02	0,04	0,10	0,20	0,35	0,57	0,78	1,18	1,72
Maksymalne ugięcie w warunkach użytkowania [mm]	3,51	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,20	10,20	11,20
Masa na jednostkę przekroju [kg/m2]	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Minimalna długość oparcia [mm]	125				200				

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydaje zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał: *Adam Piekorz*

Chróścice , dnia 01.04.2022

TADEJ I Sp. z o.o.
ul. Powstańców 23
46-080 Chróścice
tel. 77 4032 475
NIP 7541730794